

### D450・D480・D505・D525の比較

		D450	D480	D505	D525	D550 (防爆仕様:IP67)
システム	プログラム数	5(D279)	14(D279)	14(D279)	27(D279)	27(D336)
	測定距離	10m	10m	20m	20m	20m
	メモリー機能	シャフトアライメント1000件	シャフトアライメント1000件	シャフトアライメント1000件	シャフトアライメント1000件 測定ポイント 7000	シャフトアライメント1000件
	回転範囲	180度 9-12-3方式(水準器)	40度(電子角度計)	40度(電子角度計)	40度(電子角度計)	40度(電子角度計)
	BTAデジタル	不可	可能 (分解能 0,1mm)	可能 (分解能 0,1mm)	可能 (分解能 0,1mm)	不可
	3次元計測	可能 (バージョンアップ、 別途アクセサリーが必要)	可能 (バージョンアップ、 別途アクセサリーが必要)	可能 (バージョンアップ、 別途アクセサリーが必要)	可能 (別途アクセサリーが必要)	可能 (真直度測定のみ)
ディスプレイ	分解能	0,001mm	0,001mm	0,001mm	0,001mm	0,001mm
	キーボード	16	16	16	16	16
	ディスプレイ	バックライト 4,5LCD	バックライト 4,5LCD	バックライト 4,5LCD	バックライト 4,5LCD	バックライト 4,5LCD
	接続端子R232 及びUSBケーブル	専用プリンター、PC用	専用プリンター、PC用	専用プリンター、PC用	専用プリンター、PC用	専用プリンター、PC用

測定ユニット	PSDパネル	10 × 10mm	10 × 10mm	20 × 20mm	20 × 20mm	20 × 20mm
	電子角度計 電子温度計	無	有	有	有	有
アクセサリ	マグネット ベース	無	無	付属	付属	無
	オフセット ブラケット	無	無	付属	付属	無
	薄型マグネット 式ブラケット	無	無	無	無	無
	専用プリンター	無	無	無	無	無