

XTシリーズ比較表

		XT440	XT660	XT770	XT550(防爆仕様)
ディスプレイユニット	接続時間	16時間	16時間	16時間	11時間
	保護等級	IP66・67	IP66・67	IP66・67	IP66・67
測定ユニット	レーザー光線	ラインレーザー	ドットレーザー(1軸)	ドットレーザー(2軸)	ドットレーザー(1軸)
	測定距離	10m	20m	20m	20m
	分解能	0.001mm	0.001mm	0.001mm	0.001mm
	接続時間	24時間	24時間	24時間	20時間
	保護等級	IP66・67	IP66・67	IP66・67	IP66・67
測定プログラム	水平方向	○	○	○	○
	垂直方向	○	○	○	○
	マシントレイン(連結設備)	-	3台まで	無制限	無制限
	カルダン	-	-	○	-
	ソフトフット(ガタチェック)	○	○	○	○
	振動測定	○	○	○	○
	イーリートレンド(状態監視)	-	-	○	-
	バリュー(デジタルダイヤルゲージ)	○	○	○	○
	ツイスト(ベースのねじれ)	○	○	○	○
	ベースの平面度	-	-	○	-
ベルトアライメント	○	○	○	○	
機能	スキャン	○	○	○	○
	9-12-3"	○	○	○	○
	イージーターン(40度以上)	○	○	○	○
	マルチポイント	-	○	○	○
	スウィープ	-	○	○	○
	360°ライブモード	-	-	○	-
	ジオメトリへの拡張	-	-	○	-
システム	無線通信	○	○	○	○
	PDFファイル作成	○	○	○	○
	XLSファイル作成	○	○	○	○
	カメラ	○	○	○	○
	IRカメラ	オプション	オプション	オプション	オプション
ブラケット	チェーン式Vブラケット(巾18mm)	○	○	○	○
	延長チェーン	オプション	○	○	○
	マグネットベース	オプション	オプション	○	オプション
	オフセットブラケット	オプション	オプション	○	オプション
	薄型マグネット式ブラケット(巾10mm)	オプション	オプション	オプション	オプション