

「E710」・「E540」・「E420」の比較表

		E710	E540	E420
システム	プログラム数	15 ジオメトリーへの拡張可能	8	5
	測定距離	20m	10m	3m
	BTAデジタル	可能 (別途アクセサリが必要)	可能 (別途アクセサリが必要)	—
	キャリーケース	落下テスト済み(3m) 防塵・防水検査済み	—	—
ディスプレイ	ディスプレイ	VGA5.7インチ、カラー / 3D	VGA5.7インチ、カラー / 2D	VGA5.7インチ、カラー / 2D
	分解能	0.001mm 0.0001mm(オプション)	0.001mm	0.01mm
	電源供給	Endurio™ システム	—	—
	内部電源	充電式リチウムイオン	充電式リチウムイオン	充電式リチウムイオン
	接続時間	約30時間	約30時間	約30時間
	保護	IP65に準拠	IP65に準拠	IP65に準拠
	内部メモリー	100,000件	100,000件	20,000件
	外部出力	USBメモリー/PCへの通信 プロジェクター/専用プリンター	USBメモリー/PCへの通信 専用プリンター	USBメモリー/専用プリンター
測定ユニット	PSD/パネル	2軸 PSD 20x20mm	True PSD 30mm	True PSD 20mm
	接続時間	約8時間	約4時間	約4時間
	電子角度計 電子温度計	○	○	○
	保護	IP65に準拠	IP65に準拠	IP65に準拠
	無線通信 (Bluetooth)	外付 (53x32x24mm / IP66,IP67)	内臓	内臓
アクセサリ	マグネットベース	○	—	—
	オフセットブラケット	○	—	—
	薄型マグネット式 ブラケット	—	—	—
	専用プリンター	—	—	—